

Typový list elektroměrového rozvaděče RE/Z/101HS

Certifikovaný rozvaděč pro přímé měření, vyroben dle ČSN EN 61439-1, ed.2, 3.
rozvaděč zkoušený v ESČ s vydaným protokolem, s garantovaným krytím
IP43/20C (s těsněním IP44/20) s možností připojení do všech energetik, dle potřeb zákazníka.
V základním provedení s odchozími svorkami 3x16 + 2x4.

Velmi dobré antikorozi vlastnosti - rám, dveře a panel z materiálu Zn + povrchová úprava -
práškový plast (komaxit) určený pro venkovní prostředí s odolností proti UV.

Technické parametry :

Zazdívací rozměry : VxŠxHl. : 590x420x200mm

Rozměry vč rámečku : VxŠxHl. : 670x500x200mm

Krytí IP43/20C (s těsněním 44/20C)

Max. In. Rozv. : 63A

Hmotnost: 11kg.

Možnost os. hl. jističi bez úprav do hodnoty 3/40A

Výstroj rozvaděče :

Osazeno jističem 1/2 B 10kA pro HDO

Možno dodat bez jističů.

Lze osadit na příni hlavním jističem

Vodiče silové CY6, pro HDO 1,5

PEN můstek do 63A

Odchozí svorky do pr. 16mm²



Objednávky : Oslovte prosím Vašeho prodejce elektro.

Dodává a technické poradenství poskytne :

Elektrozvaděče Šimek s.r.o. Hájecká 50, Červený Újezd 27351

Tel. +420 603 246 215, e-mail : plechova.parada@seznam.cz, www.plechovaparada.cz