

# Firma Elektrorozvaděče Šimek s.r.o., Vám nově nabízí:

## PROTIPOŽÁRNĚ ODOLNÉ ELEKTROMĚROVÉ ROZVADĚČE

Elektroměrové rozvaděče s protipožární odolností dodáváme s klasifikací EI30DP1-S. Rozvaděče jsou určené do chráněných únikových cest, jako součást protipožárních celků. Jejich použití na stavbě ukládá příslušné PBŘ.

Rozvaděče je nutno pro správnou funkci obezdit dle pokynů výrobce, viz. přiložený návod k obsluze.

Rozváděčové skříně dle ČSN EN 62 208 vyrábí firma Elektrorozvaděče Šimek s.r.o. dle výkresů a certifikace firmy ELZED Praha, s.r.o., která je vlastníkem licence a provede úpravu skříní na požadovanou protipožární klasifikaci.

Koncovým výrobcem je Elektrorozvaděče Šimek s.r.o., která takto upravené skříně dále osadí požadovanou výzbrojí dle potřeb zákazníka, vč. provedení zkoušek dle ČSN EN 61 439 - 1 ed.2, 3 a vystaví veškerou potřebnou dokumentaci dle platných norem a nařízení.

Rozvaděče jsou opatřeny vyjímatelnou elektroměrovou vložkou pro potřebný počet elektroměrů nebo přijímačů HDO.

Základní lakování je v barvě RAL 7035 struktura nebo bílá RAL 9003, ostatní RAL lze provést na přání zákazníka za příplatek. Cenu sdělíme po upřesnění požadavku.

### TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ :

Provedení skříní je v krytí IP40/20C.

Maximální proudové zatížení, t.j. max. předjištění skříní je  $I_nA$  : 250A.

Rozvaděče se dodávají v 5ti základních rozměrech pro osazení 4 - 12 pozicemi pro elektroměry nebo přijímače HDO, nebo jejich kombinaci.

Rozvaděče lze osadit do všech energetik které působí na území ČR, ať již PRE, ČEZ či E.ON.

### ZÁKLADNÍ TYPY SKŘÍNÍ :

RE4z ( 4 ks elektroměrových van 2+2 )	celkový rozměr $V \times Š \times Hl.$ : 1540x540x250 osazovací rozměr : 1500x500x250
RE6z ( 6 ks elektroměrových van 3+3 )	celkový rozměr $V \times Š \times Hl.$ : 1540x740x250 osazovací rozměr : 1500x700.250
RE8z ( 8 ks elektroměrových van 4+4 )	celkový rozměr $V \times Š \times Hl.$ : 1540x940x250 osazovací rozměr : 1500x900x250
RE9z ( 9 ks elektroměrových van 3+3+3 )	celkový rozměr $V \times Š \times Hl.$ : 1940x740x250 osazovací rozměr : 1900x700x250
RE12z ( 12 ks elektroměrových van 4+4+4 )	celkový rozměr $V \times Š \times Hl.$ : 1940x940x250 osazovací rozměr : 1900x900x250

V ceně nabídky je vždy kvalitní zabalení rozvaděče v bublinkové fólii.

Cena je bez dopravy, lze nabídnout individuálně.

Cena vždy obsahuje veškerou potřebnou dokumentaci k rozvaděči.

Rozvaděče lze dodat jako prázdné nebo kompletně osazené dle Vašich potřeb.

V případě poptávky či technického dotazu kontaktujte Vašeho prodejce elektromateriálu, nebo přímo výrobce :

Elektrorozvaděče Šimek s.r.o. Hájecká 50, Červený Újezd, 273 51 Unhošť.

tel. + 420 603 246 215 , @ : plechova.parada@seznam.cz



# VYOBRAZENÝ TYP RE9Z -STANDARTNÍ PROVEDENÍ S OSAZENÍM

Osazeno pro 9 x třífázový jednotarifní fakturační elektroměr v síti ČEZ, přívodní svorkovnice HSV 95 pro možný průběh vedení, max. 4x95 mm<sup>2</sup>.

Nahoře odchozí svorky TN-C-S, max. 5 - 16 mm<sup>2</sup> - měřená část.

