

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

RE/Z/101HS E.GD DVOUTARIFNÍ

CERTIFIKOVANÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ,
VYROBEN DLE ČSN EN 61439-1, ED.2, 3.
ROZVADĚČ ZKOUŠENÝ V ESČ S VYDANÝM PROTOKOLEM,
S GARANTOVANÝM KRYTÍM IP40/20C (43/20C , 44/20C)
S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ DO ENERGETIKY E.GD

V PROVEDENÍ S VYPÍNAČEM VÝSTUPU

VELMI DOBRÉ ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI
RÁM, DVEŘE A PANEL Z MATERIÁLU ZN + POVRCHOVÁ
ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ PLAST (KOMAXIT) URČENÝ PRO
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ S ODOLNOSTÍ PROTI UV.

● *Technické parametry:*

Zazdívací rozměry : VxŠxHl. : 640x320x200mm
Rozměry vč rámečku : VxŠxHl. : 720x380x200mm
Krytí IP40/20C, 43/20C (s těsněním 44/20C)
Max. In. Rozv.(předjištění) : standartně 63A
Hmotnost: 10kg.
Možnost os. hl. jističi bez úprav do hodnoty 3/40A

● *Výstroj rozvaděče :*

Osazeno jističi char. B a zkr.odolnosti 10kA
Jistič 1/2B 10kA pro HDO osazen vždy
Hlavní jistič neosazený, na výstupu vypínač
3/40A, osazeno ovládací relé FVE.
Vodiče silové standartně CY6, pro HDO 1,5
PEN můstek do 63A
Odchozí svorky PE a N 16mm² + 2 x 4 HDO

Na přání lze osadit pro vyšší hodnotu
hl.jističe - až do 3/80A (InA předjištění
rozdávěče až 3/125A)

