

# ELEKTROMĚROVÉ ROZVADĚČE

## PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DPI SA/S200

CERTIFIKOVANÉ ROZVADĚČE PRO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ.  
VYROBENO DLE ČSN EN 61439-1, ED.2, 3. ŠKŘÍNĚ DLE ČSN EN 62 208  
ROZVADĚČE ZKOUŠENY VE ZKUŠEBNĚ EZÚ PRAHA.

RÁM S DVEŘMI - PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR TYPU RZZ BYL ZKOUŠEN A  
NÁSLEDNĚ CERTIFIKOVÁN U AUTORIZOVANÉ OSOBY Č.216 - PAVUS,  
A.S. PROSECKÁ 412/74 PRAHA 9



## Technické parametry:

Osazovací a celkové rozměry skříní jsou uvedeny, stejně jako další informace (hmotnost atd.) v podrobném katalogovém listě u jednotlivých výrobků dle poptávky. Rozvaděče je možno dodat pro 1 až 15 pozic pro elektroměry nebo přijímače HDO - dle energetiky. Podrobný montážní návod je také u každého dodávaného rozvaděče, stejně jako kompletní potřebná dokumentace k provozování výrobku. Rozvaděč je určen k zapuštění - obezdění v krytí IP40/20C.



## Výzbroj rozvaděče:

Vyzbrojení jednotlivých rozvaděčů je vždy provedeno dle požadavků zákazníka, přístroje osazujeme jen od kvalitních dodavatelů a dle připojovacích podmínek jednotlivých energetik. Pro všechny energetiky osazujeme ve standartu vypínače na výstupu v měřené části. Lze doplnit dle požadavku např. vypínači TOTAL a CENTRAL stop, případně svodičem přepětí T1. Je možno připravit pro průběh HDV až do průřezu 240mm<sup>2</sup>. Vše naceníme dle individuální potřeby zákazníka!

