

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ TYP RE/Z/101HS. PRO DVOUITARIFNÍ MĚŘENÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K FVE DO STEJNÉ SKRÍNĚ !!

CERTIFIKOVANÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ,
VYROBEN DLE ČSN EN 61439-1, ED.2, 3.
ROZVADĚČ ZKOUŠENÝ V ESČ S VYDANÝM PROTOKOLEM,
S GARANTOVANÝM KRYTÍM IP40/20C (43/20C | 44/20C)
S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ DO ENERGETIKY PŘE
V PROVEDENÍ S VYPÍNAČEM VÝSTUPU
A PŘÍPRAVOU PRO OVLÁDÁNÍ TARIFŮ I FVE DLE PŘ.PODMÍNEK PŘE ZE
DNE 1.1.2025 !

VELMI DOBRÉ ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI
RÁM, DVEŘE A PANEL Z MATERIÁLU ZN + POVRCHOVÁ
ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ PLAST (KOMAXIT) URČENÝ PRO
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ S ODOLNOSTÍ PROTI UV.

● *Technické parametry:*

Zazdívací rozměry : VxŠxHl. : 640x320x200mm
Rozměry vč rámečku : VxŠxHl. : 720x380x200mm
Krytí IP40/20C, 43/20C (s těsněním 44/20C)
Max. In. Rozv.(předjištění) : standartně 63A
Hmotnost: 12kg.
Možnost os. hl. jističi bez úprav do hodnoty 3/40A

● *Výstroj rozvaděče :*

Hlavní jistič v základu neosazený, na výstupu
vypínač 3/40A. Hlavní jistič lze osadit na objednání
Vodiče silové standartně CY10, pro HDO 1,5
PEN můstek do 63A
Odchozí svorky PE a N 16mm² + 2 x 4 HDO

Na přání lze osadit pro vyšší hodnotu hl.jističe do
3/100A (InA rozvaděče až 3/160A)

